

АС/DC-преобразователи для монтажа на DIN-рейку мощностью 5...240 Вт

Серия DRA Производитель Chinfа

Основные свойства:

Универсальный вход 90-265 В перем. тока или 120-370 В пост. тока

Защита от короткого замыкания, перегрузки

Электрическая прочность изоляции 3 кВ перем. тока

Диапазон рабочих температур: -10...+50 °С

Сертифицированы по UL/CUL/TUV/CE

Встроенный входной фильтр



DRA05



DRA30

| Наименование | $P_{\text{ввых}}, \text{Вт}$ | $U_{\text{ввых}}, \text{В}$ | $I_{\text{ввых}}, \text{мА}$ | Размеры, мм |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| DRA05-05 | 5 | 5 | 1000 | 22,5x90x115 |
| DRA05-12 | 5 | 12 | 420 | 22,5x90x115 |
| DRA05-15 | 5 | 15 | 340 | 22,5x90x115 |
| DRA05-24 | 5 | 24 | 210 | 22,5x90x115 |
| DRA10-05 | 10 | 5 | 2000 | 22,5x90x115 |
| DRA10-12 | 10 | 12 | 840 | 22,5x90x115 |
| DRA10-15 | 10 | 15 | 670 | 22,5x90x115 |
| DRA10-24 | 10 | 24 | 420 | 22,5x90x115 |
| DRA18-05 | 18 | 5 | 3000 | 22,5x90x115 |
| DRA18-12 | 18 | 12 | 1500 | 22,5x90x115 |
| DRA18-15 | 18 | 15 | 1200 | 22,5x90x115 |
| DRA18-24 | 18 | 24 | 750 | 22,5x90x115 |
| DRA30-05 | 30 | 5 | 6000 | 41x90x115 |
| DRA30-12 | 30 | 12 | 2500 | 41x90x115 |
| DRA30-24 | 30 | 24 | 1250 | 41x90x115 |
| DRA30-48 | 30 | 48 | 625 | 41x90x115 |
| DRA60-05 | 50 | 5 | 10000 | 41x90x115 |
| DRA60-12 | 60 | 12 | 5000 | 41x90x115 |
| DRA60-24 | 60 | 24 | 2500 | 41x90x115 |
| DRA60-48 | 60 | 48 | 1250 | 41x90x115 |

| Наименование | $P_{\text{вых}}, \text{Вт}$ | $U_{\text{вх}}, \text{В}$ | $U_{\text{ввых}}, \text{В}$ | $I_{\text{вых}}, \text{А}$ | Размеры корпуса, мм | Масса, кг |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| DRA120-120-12xyz* | 120 | 186-264 | 12 | 10 | 64x124x126 или 64x140x126 | 0,86 (с ККМ), 0,64 (без ККМ) |
| DRA120-120-24xyz* | 120 | 186-264 | 24 | 5 | 64x124x126 или 64x140x126 | 0,86 (с ККМ), 0,64 (без ККМ) |
| DRA120-120-48xyz* | 120 | 186-264 | 48 | 2,5 | 64x124x126 или 64x140x126 | 0,86 (с ККМ), 0,64 (без ККМ) |
| DRA-240-24A** | 240 | 186-264 | 24 | 10 | 125x83x126 | 1,1 |
| DRA-240-24B** | 240 | 186-264 | 24 | 10 | 142x83x126 | 1,1 |
| DRA-240-48A** | 240 | 186-264 | 48 | 5 | 125x83x126 | 1,1 |
| DRA-240-48B** | 240 | 186-264 | 48 | 5 | 142x83x126 | 1,1 |

* Варианты исполнения:

x: F – с корректором коэффициента мощности (ККМ), S – без ККМ;

y: P – возможность параллельной работы, S – параллельная работа при внешних согласующих цепях;

z: A – винтовой разъем, B – штеккер

** A – винтовой разъем, B – штеккер