

Конденсаторы с комбинированным диэлектриком



К 75-10

Приемка "1" ОЖ0.464.144ТУ
Приемка "5" ОЖ0.464.078ТУ

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока частотой 50 Гц.

Конденсатор металлический, цилиндрический, во всеклиматическом исполнении и для умеренного климата.

Применяется для нужд народного хозяйства, военной и спецтехники в цепях переменного и синусоидального тока.

Технические характеристики

Емкость, мкФ	Напряжение, В	D, мм	L, мм	Вариант исполнения				
0,1	250	9	38	Вариант 1				
0.15		11						
0.22		13						
0.33		18						
0.47		16						
0.68		20						
1.0		22	52					
1.5		28						
2.2		32						
3.3		28			95			
4.7		32						
6.8		38						
10	48							
0.1	500	16	62	Вариант 1				
0.15		18						
0.22		20						
0.33		24						
0.47		28			65			
0.68		32						
1.0		30	95					
1.5		38						
2.2		40				115		
3.3		48						
0.1		750			22		62	Вариант 1
0.15					26		65	Вариант 2
0.22	30							
0.33	34							
0.47	40		95					
0.68	48							
1.0	50			115				
1.5	50							
0.1	1000				22	90	Вариант 1	
0.15					26	95	Вариант 2	
0.22			32					
0.33			38					
0.47		45	115					
0.68		48						
1.0		55						

