


KT503А, KT503Б, KT503В, KT503Г, KT503Д, KT503Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы в усилителях НЧ, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.



Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_E = 10$ мА, $\tau_i \leq 30$ мкс,
скважности > 100 не менее

KT503А, KT503Б	25 В
KT503В, KT503Г	40 В
KT503Д	60 В
KT503Е	80 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА,

$I_B = 1$ мА не более	0,6 В
типовое значение	0,2* В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА,

$I_B = 1$ мА не более	1,2 В
типовое значение	0,8* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_E = 10$ мА

KT503А, KT503В, KT503Д, KT503Е	40 – 120
KT503Б, KT503Г	80 – 240

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_E = 3$ мА
не менее

5 МГц

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f =$
= 465 кГц не более

20 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ\max}$ не бо-
льше

1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

KT503А, KT503Б	40 В
KT503В, KT503Г	60 В
KT503Д	80 В
KT503Е	100 В

Постоянное напряжение база-эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора

0,15 А

Импульсный ток коллектора при $\tau_i \leq 10$ мкс, $Q \geq 100$

0,35 А

Постоянный ток базы

0,1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при
 $T = 233 - 298$ К

0,35 Вт


Температура перехода

398 К


Температура окружающей среды

От 233


до 358 К




Зависимость максимально допустимой постоянной мощности рассеивания коллектора от температуры



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера